

AUSSCHREIBUNGSTEXT RAFF S PUTZ

Montage: Die Montage des Raffstores erfolgt über die Führungsschienen, welche den Kasten inkl. Behang mittels Montagezapfen aufnehmen.

Kasten:

2,0 mm dickes Alu-Blech, Putzschiene, mit und ohne Putzträgerplatte, Seitenteil mit Montagezapfen aus Alu-Druckguss zum Aufstecken der Führungsschienen. Kastentiefe 141 mm und 121 mm, Kastenhöhe je nach Beschattungshöhe 190 mm, 220 mm, 260 mm, 300 mm

Trageteile im Kasten: Kopfprofil aus rostfreiem Material

Sturzdämmung:

Optional auf Raffstorekasten aufkaschierte Dämmung in der Stärke 15 mm, 20 mm, 25 mm, 35 mm

- XPS-Dämmung
- HD-Dämmung

Führungsschienen:

Stranggepresstes Alu-Profil, inkl. Einlegeschiene aus Kunststoff in grau mit Klippfunktion, schlagregendicht, stirnseitig einputzbar.

- Distanzschiene 27 x 86 mm (Kasten 141)
- Distanzschiene 27 x 77 mm (Kasten 121)
- Adapterschiene 27 x 17 mm
- Adapterschiene 27 x 35 mm
- Adapterschiene 27 x 70 mm

Führungsschienen thermisch getrennt:

Stranggepresstes Alu-Profil mit thermischer Trennung inkl. Einlegeschiene aus Kunststoff in grau mit Klippfunktion, schlagregendicht, stirnseitig einputzbar.

- Distanzschiene 27 x 86 mm (Kasten 141)
- Adapterschiene 27 x 35 mm

Raffstorebehang:

Lamellen aus speziallegiertem Aluminium, beidseitig an den Längskanten gebördelt, Aufzugsbänder geführt in gebördelter Lamellenstanzung, wechselweise Führung seitlich je Lamelle mit Führungsnippel in Kunststoff.

- **Lamelle 80R:** randgebördelt, konvex geformt
- **Lamelle 92Z:** randgebördelt, Z-Form mit zusätzlicher Versteifungskante und Kunststoffkeder
- **Lamelle RETROLux 80D:** randgebördelt, mit außermittiger Kantung und Kunststoffkeder

Lamellenfarben: laut Farbkarte in hochwertiger Einbrennlackierung

Unterleiste: in zweiteiliger Ausführung, wendet mit dem gesamten Behang.

- Oberteil: als Behanglamelle in Lamellenfarbe
- Unterteil: stranggepresstes Alu-Profil, pulverbeschichtet oder eloxiert

Kasten gekantet

- nach RAL pulverbeschichtet

Führungsschiene stranggepresst, Unterleiste stranggepresst in den Farben:

- nach RAL pulverbeschichtet
- Eloxal nach EURAS

Textilmaterial: Leiter- bzw. Schlaufenkordel, Aufzugsband, etc. aus witterungs- und UV-beständigem Material in der Farbe Hellgrau.

Antriebsvarianten:

- E-Motor mit Hirschmannkupplung, anschlussfertig
- E-Motor inklusive Funk 868 MHz mit Hirschmannkupplung, anschlussfertig
- Kegehradgetriebe inkl. Langhandkurbel natural eloxiert oder weiß

Raffstore optional mit integriertem Insektenschutz (Farbe passend zu Führungsschienen):

- Rollo
- Drehrahmen
- Schieberahmen
- Spannrahmen