

AUSSCHREIBUNGSTEXT RAFF S SCHACHT

Lieferrn und Montieren von Raffstoren Typ RAFF S Schacht.

Montage:

Die Montage des Raffstores erfolgt über die Führungsschienen, welche das Trägerprofil inkl. Behang mittels Montagezapfen aufnehmen.

Trägerprofil:

Stranggepresstes 4 mm dickes Alu-Profil mit Montagezapfen aus Alu-Druckguss zum Aufstecken der Führungsschienen

Trageteile im Kasten:

Kopfprofil aus rostfreiem Material

Führungsschienen:

Stranggepresstes Alu-Profil inkl. Einlegeschiene aus Kunststoff in grau mit Klippfunktion, schlagregendicht, stirnseitig einputzbar.

- Distanzschiene 27 x 68 mm
- Distanzschiene 27 x 77 mm
- Distanzschiene 27 x 81 mm
- Distanzschiene 27 x 86 mm
- Adapterschiene 27 x 17 mm
- Adapterschiene 27 x 35 mm
- Adapterschiene 27 x 70 mm

Führungsschienen thermisch getrennt:

Stranggepresstes Alu-Profil mit thermischer Trennung inkl. Einlegeschiene aus Kunststoff in grau mit Klippfunktion, schlagregendicht, stirnseitig einputzbar.

- Distanzschiene 27 x 86 mm
- Adapterschiene 27 x 35 mm

Raffstorebehang:

Lamellen aus speziallegiertem Aluminium, beidseitig an den Längskanten gebördelt, Aufzugsbänder geführt in gebördelter Lamellenstanzung, wechselweise Führung seitlich je Lamelle mit Führungsnippel in Kunststoff.

- **Lamelle 80R:** randgebördelt, konvex geformt
- **Lamelle 92Z:** randgebördelt, Z-Form mit zusätzlicher Versteifungskante und Kunststoffkeder
- **Lamelle RETROLux 80D:** randgebördelt, mit außermittiger Kantung und Kunststoffkeder

Lamellenfarben laut Farbkarte: in hochwertiger Einbrennlackierung

Unterleiste: in zweiteiliger Ausführung, wendet mit dem gesamten Behang

- a) Oberteil: als Behanglamelle in Lamellenfarbe
- b) Unterteil: stranggepresstes Alu-Profil, pulverbeschichtet oder eloxiert

Führungsschiene stranggepresst:

- nach RAL pulverbeschichtet
- Eloxal nach EURAS

Textilmaterial: Leiter- bzw. Schlaufenkordel, Aufzugsband, etc. aus witterungs- und UV-beständigem Material in der Farbe Hellgrau.

Antriebsvarianten:

- E-Motor mit Hirschmannkupplung, anschlussfertig
- E-Motor inklusive Funk 868 MHz mit Hirschmannkupplung, anschlussfertig

Raffstore optional mit integriertem Insektenschutz (Farbe passend zu Führungsschienen):

- Rollo
- Drehrahmen
- Schieberahmen