

## AUSSCHREIBUNGSTEXT VORO S

Liefen und Montieren von Rollladenvorbauerelementen Typ VORO® S / SE

### Kasten:

stranggepresstes Alu-Profil mit ca. 1,5 mm Wandstärke, Kastenvorderansicht mit unsichtbarer Befestigung, Seitenteil mit Montagezapfen aus Alu-Druckguss mit Kunststoff Einlauftrichter. Verzinkte 8-Kant-Stahlwelle, 40 mm Durchmesser, mit beidseitiger Gurtscheibe, gelagert auf geschlossenem Kugellager.

**Rechtsrollerblende:** stranggepresstes Alu-Profil mit ca. 1,5 mm Wandstärke

**Revisionsdeckel:** ohne sichtbare Befestigung, mit Schieberiegel und nach unten abnehmbar

### Antrieb:

Gurtwickler mit 14 mm breitem Gurt und Gurtführung mit Bürstendichtung; Schnurwickler mit Schnur, Schnurleitrolle und Schnurspiralfeder. Kegelradgetriebe 45° und 90° inkl. Langhandkurbel natural eloxiert und weiß. E-Motor.

### Führungsschienen:

stranggepresstes Alu-Profil mit Schutzfolie, sowie Gummikeder für geräuscharmen Lauf.

- K53V = 53 x 25 mm, (Modell S)
- KF53V = 53 x 39 mm, Distanz für verstärkten Isolierpolster, Fußhöhe 14 mm (Modell SE)
- KE53V = 53 x 39 mm, Distanz für verstärkten Isolierpolster, Fußhöhe 14 mm (Modell SE)
- K85V = 85 x 25 mm, (Modell S)
- KE85V = 85 x 39 mm, Distanz für verstärkten Isolierpolster, Fußhöhe 14 mm (Modell SE)
- KF85V = 85 x 39 mm, Distanz für verstärkten Isolierpolster, Fußhöhe 14 mm (Modell SE)

### Kasten und Führungsschienen in den Farben:

- nach RAL pulverbeschichtet
- Eloxal nach EURAS

### Rechtsrollerblende in den Farben:

- nach RAL pulverbeschichtet
- Eloxal nach EURAS

### Rollladenlamellen:

mit Licht- und Lüftungsschlitzen (Maximale Maße nach Tech. Richtlinien)

- PVC Profile 37/8 mm
- Alu ausgeschäumt 37/8 mm

**Rollladenlamellenfarben PVC:** weiß, grau, creme und beige

**Rollladenlamellenfarben Alu ausgeschäumt:** weiß, grau, creme, beige, alu naturell, moosgrün, anthrazitgrau, graualuminium, braun, purpurrot, holz hell, holz dunkel

**Rollladenendstab** stranggepresstes Alu-Profil mit Endstabdichtung zur Fensterbank

- Farbe angepasst an Kasten nach RAL pulverbeschichtet
- Farbe angepasst an Führungsschienen nach RAL pulverbeschichtet
- Eloxal nach EURAS
- Eloxal nach EURAS

Die **Kastengrößen** entsprechen den Fensterhöhen und Rollladenprofilen.

Stück	Bestellbreite	Bestellhöhe	Kastengröße	Einzelpreis	Gesamtpreis

### \* Aufpreis für bautechnisch bedingte Alternativen:

Gurt/Schnuraustritt am Kasten innen oben	pro Stück
Kegelradgetriebe 45°	pro Stück
Kegelradgetriebe 90°	pro Stück
E-Motor mit Hinderniserkennung und Hochschiebeschutz durch starre Wellenverbinder	pro Stück
Kastenverlängerung 10 cm	pro Stück
Verstärkte Federaufhängung für Rollladenpanzer	pro Stück

### \* Aufpreis für integrierten Insektenschutz, Farbe zu Kasten bzw. Führungsschienen passend

Integriertes IGI Rollo	pro Stück
Integrierter IGI Drehrahmen	pro Stück
Integrierter IGI Schieberahmen	pro Stück